

JMB-S/S+ I



De JMB-S inbouw is een ultracompacte warmwater hogedrukreiniger die veelzijdig in te zetten is dankzij de eigen krachtbron en de autonome werking, zeker op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is. Deze inbouw hogedrukunit is uitgerust met de nieuwste groene technologieën, onder meer een 70 kW DiBO GreenBoiler die een enorme brandstofbesparing oplevert. Deze inbouwversie is eenvoudig te integreren in een vrachtwagen, bestelwagen of aanhanger naar keuze. Hierbij is het noodzakelijk een geïntegreerde watervoorraadtank van minimaal 200l te hebben. Met het milieu in gedachte, installeerden we ook een automatisch stopsysteem dat de hogedrukreiniger uitschakelt wanneer er een halfuur geen reinigingsactiviteit is.

Kwaliteit en kracht harmonisch verenigd in deze JMB-S inbouwuitvoering:

- Industriële dieselmotor die per machinetype geselecteerd wordt in functie van de radiale hogedrukpomp.
- 70 kW DiBO GreenBoiler die 18% brandstofbesparing oplevert
- Intercoolingsysteem waarbij warmterecuperatie van de motor via de warmtewisselaar gebruikt wordt voor het voorverwarmen van het water. Resultaat is een bijkomende 15% brandstofbesparing

Nieuw en vooruitstrevend is de digitale bediening met joystick.

Naast de standaard uitvoering is deze JMB-S inbouw hogedrukunit ook verkrijgbaar in een full option "+" uitvoering.

De JMB-S+ inbouwuitvoering omvat:

- Elektronische niveau-aanduiding voor brandstof- en watertank
- Elektronische gasregeling met een automatisch stationair toerentalregeling

FEATURES

- 12u gebruik
- 5 jaar garantie!
- Automatisch stationair toerental
- Digitale display met joystick bediening
- Greenboiler
- Warmtewisselaar
- Hoogwaardige materialen
- Motorpompkoppeling met reductiekast
- Radiale hogedrukpomp
- Stage 5 ready
- Stoomfunctie (optie)
- Track & trace systeem (optie)

PRODUCT

Nieuwe digitale bediening met joystick:

- Alles in één oogopslag zichtbaar. Eenvoudig instelbaar met een handige joystick en makkelijk te bedienen met handschoenen.
- Elektronisch instellen van temperatuur (exact & constant)
- Elektronische sturing met manometer, urenteller, onderhoudsinfo, storingsmeldingen en servicefuncties die het onderhoud vergemakkelijken.

- Het digitale display geeft continu de status van de machine weer en alarmmelding.

Alle functionaliteiten nodig voor de werkzaamheden zijn verzameld aan de achterzijde van de machine, allen binnen handbereik

DiBO RVS slanghaspel met 40 m hogedrukslang (3/8")

TECHNISCH

Hoogtechnologisch verwarmingssysteem

- 70 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
- 18% brandstofbesparing
- Lage CO2 uitstoot
- Lage onderhoudskosten

70 kW GreenBoiler + 20 kW warmtewisselaar = 90 kW verwarmingscapaciteit

Watergekoelde industriële dieselmotor voorzien van warmtewisselaar t.b.v. voorwarming van het reinigingswater. Dit levert 15% brandstofbesparing op.

Totale brandstofbesparing van 33% door de combinatie met GreenBoiler (18%) en warmtewisselaar (15%)

Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen

Dieselbranderketel met onafhankelijke motor en brandstofklep met elektronische ontsteking

Bedrijfsspanning 12 V voor zowel elektronische sturing als branderketel

Uitwasbare waterfilter

Droogloopbeveiliging op water- en brandstoftank

Automatisch total-stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten

Automatisch voorgloeien

Ontlasting van de druk tot 10 bar bij gesloten pistool

Druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling (handmatig (standaard) of elektronisch ("+"-versie))

Digitale controle en melding via display van:

- motorfuncties
- vlambewaking
- waterpeil (*)
- brandstofniveau (*)

Automatische toerental regeling en gaat na 30 s over op stationair (*)

Nota: (*) = enkel bij "+"-versie

VARIATIES

SKU	Description	bar	l/h	° C	kW	kW	l	l	mm	kg	Nozzle	Motor	Use
1.128.350	JMB-S 200/18 l	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	115	1575 x 920 x 865	450	055	Diesel	Professional – INTENSIVE
1.128.351	JMB-S+ 200/18 l	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	115	1575 x 920 x 865	450	055	Diesel	Professional – INTENSIVE
1.128.500	JMB-S 250/15 l	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	115	1575 x 920 x 865	450	040	Diesel	Professional – INTENSIVE
1.128.501	JMB-S+ 250/15 l	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	115	1575 x 920 x 865	450	040	Diesel	Professional – INTENSIVE

OPTIES

STANDAARD

SKU	Title
1.211.5xx	High pressure gun with swivel >>> large manoeuvrability of the wash gun
1.216.729.xxxxx	Single stainless steel lance with high pressure nozzle and rotating quick coupling (≤ 250 bar)

OPTIONEEL

SKU	Title
1.228.183	Steam lance (JMB-S and JMB-E-SF)