

JMB-MG



Groen reinigen met de **JMB-MG** hogedruktrailers die volledig functioneren op CNG-gas.

De trailer beschikt hiervoor over een Kubota watergekoelde motor op CNG-gas met CAN BUS gestuurde ECU, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert.

Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Motorpompkoppeling met reductiekast



Warmtewisselaar



GreenBoiler-CNG



Radiale hogedruk-pomp



Digitale display met joystick bediening



Automatisch stationair toerental



Track & trace systeem (optie)



Stoomfunctie (optie)



Stage 5 ready



5 jaar garantie!

PRODUCTSPECIFICATIES

- DUBBELWANDIGE beschermkap uitgevoerd in POLYESTER:
 - Geluidsisolerend
 - Optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Digitale bediening middels joystick
- Onnodig en onmogelijk om tijdens de werkzaamheden de trailer te openen → levensduur trailer, veiligheid gebruiker en geluidsisolerend. Alle bedieningsbenodigdheden zijn eenvoudig te bereiken aan de achterzijde.
- Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren. (zie foto)
- Digitale controle en melding via display van:
 - motorfuncties
 - vlambewaking
 - waterpeil
 - CNG-tanks

STANDAARD UITRUSTING

| Code | Artikelomschrijving |
|-----------------|---|
| code | Geïntegreerde slanghaspel (JMB-M) met hogedrukslang (3/8", 40 m) → groot werkbereik |
| code | Geïntegreerde slanghaspel (JMB-M) met lagedrukslang (3/4", 25 m) → groot werkbereik |
| 1.216.729.xxxxx | Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar) |
| 1.216.749.xxxxx | Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 250 & ≤ 350 bar) |
| 1.211.5xx | Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Industriële 18 kW watergekoelde Kubota CNG-motor met warmterecuperatiesysteem. Het warmterecuperatiesysteem maakt dat er minder energieverbruik nodig is om het reinigingswater op temperatuur te brengen.
- Optimale beveiliging van de CNG-motor, deze is uitgerust met een CAN BUS gestuurde ECU en DiBO-sturing.
- 70 kW GreenBoiler-CNG
- Sturing 24 VDC en brander 230 VAC
- 2x 75 l CNG-tanks met gasdrukregelaars - gasdrukregelcircuit met de nodige beveiliging en detectie
- Elektronische niveau-aanduiding met laagniveaubewaking voor watertank en CNG-tanks.
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Uitwasbare waterfilter
- Drukloos opstarten
- Automatisch stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten
- Ingebouwde watertank 450 l (enkel bij TG en S model)
- Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool → veiligheid
- Elektronische druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling
- Automatisch stationair toerental → minder verbruik
- Trailermodel: gegalvaniseerde geremde trailer met steunpoot, neuswiel, AL-KO chassis, een rotatiegegoten PE tank en polyester beschermkap
- Benodigd trekvermogen = 1800 kg



JMB-MG



Basis (AK): omvat bovenvermelde technische specificaties aangevuld met: Antikalksysteem d.m.v. doseerpomp (inclusief droogloopbeveiliging)
Groen/grijs uitgevoerde beschermkap met sensor, zodat deze niet kan geopend worden tijdens de werkzaamheden

Naast de basis uitvoering is deze JMB-MG hogedruktrailer ook verkrijgbaar in een uitvoering met volgende keuze opties (*):

Basis (AK) + Tweemansbediening hogedruk (M2): de mogelijkheid om met 2 personen gelijktijdig met hogedruk te reinigen. De lagedrukhaspel wordt vervangen door een hogedrukhaspel. Bovenop de standaard toebehoren zijn er extra 2 hogedruklansen voor half-debiet en 1 pistool.

Basis (AK) + Stoom (SF): Stoomfunctie 140° C (30 bar) - omvat een keuze kraan voor optie stoom en een hogedrukslang met hittebescherming. Bovenop de standaard toebehoren is er extra een stoomlans en een set veiligheidshandschoenen.

Basis (AK) + Tweemansbediening stoom (SF2): de mogelijkheid om met 2 personen gelijktijdig met stoom te reinigen. Stoomfunctie 140° C (30 bar) - omvat een keuze kraan voor optie stoom, een hogedrukslang met hittebescherming en een stoomlans. De lagedrukhaspel wordt vervangen door een hogedrukhaspel. Bovenop de standaard toebehoren zijn er extra 2 stoomlansen voor half-debiet, 2 sets veiligheidshandschoenen en 1 pistool.

Basis (AK) + Tweemansbediening stoom (SF2) + Tweemansbediening hogedruk (M2): de mogelijkheid om met 2 personen gelijktijdig met hogedruk en/of stoom te reinigen. Stoomfunctie 140° C (30 bar) - omvat een keuze kraan voor optie stoom, een hogedrukslang met hittebescherming en een stoomlans. Bovenop de standaard toebehoren zijn er extra 2 hogedruklansen, 2 stoomlansen voor half-debiet, 2 sets veiligheidshandschoenen en 1 pistool.

(*) Druk en debiet zijn bepalend voor de beschikbaarheid van elke uitvoering. (zie tabel op p. 49)

Elke uitvoering is verkrijgbaar als Inbouw- (I) en skid-uitvoering (S).



UITVOERINGEN

| Code | Beschrijving | bar | l/u | °C | kW | kW | l | mm | kg | |
|-------------|--------------------------------|-----|------|----------|----|----|-----|--------------------|------|-----|
| 1.134.G.504 | JMB-MG 249/15 TG AK (+) | 249 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 |
| 1.134.G.510 | JMB-MG 249/15 TG AK SF (+) | 249 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 |
| 1.134.G.522 | JMB-MG 249/15 TG AK SF2 (+) | 249 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 |
| 1.134.G.544 | JMB-MG 249/25 TG AK (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 |
| 1.134.G.550 | JMB-MG 249/25 TG AK SF (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 |
| 1.134.G.556 | JMB-MG 249/25 TG AK M2 (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 |
| 1.134.G.562 | JMB-MG 249/25 TG AK SF2 M2 (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 |
| 1.134.G.654 | JMB-MG 350/18 TG AK (+) | 350 | 1080 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 |
| 1.134.G.660 | JMB-MG 350/18 TG AK SF (+) | 350 | 1080 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 |
| 1.134.G.672 | JMB-MG 350/18 TG AK SF2 (+) | 350 | 1080 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 |

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

| Code | Artikelomschrijving |
|---------------------|--|
| 1.234.290 | (TP) Meerprijs transferpomp |
| 1.234.247 | (DH) Meerprijs voor drukhoudend ventiel (ter vervanging van het standaard drukloos) |
| 1.234.240 | (LP) Meerprijs lichtpakket JMB-MG/ME: werklamp + zwaailamp via joystick elektronisch te activeren |
| 1.234.150 | (TT) Meerprijs track & trace systeem (JMB-MG/ME) |
| 1.890.000 | Jaarabonnement voor de activatie van de optie Track & Trace |
| 1.234.07x | (COL) Meerprijs voor beschermkap in andere DiBO RAL-kleuren: <ul style="list-style-type: none"> • (WH) RAL9016 - wit • (BK) RAL 9017 - zwart • (BU) RAL 5002 - blauw • (OG) RAL 2009 - oranje (nota: gelieve bij bestelling één van onderstaande RAL-kleuren te vermelden) |
| 1.234.074.(RAL)xxxx | (COL) Meerprijs voor beschermkap in eigen RAL-Kleur (nota: gelieve bij bestelling de gewenste RAL-kleurcode te vermelden) |

