

## JMB-MG I



Groen reinigen met de JMB-MG inbouw-units die volledig functioneren op CNG-gas. Deze inbouw uitvoering beschikt hiervoor over een Kubota watergekoelde motor op CNG-gas met CAN BUS gestuurde ECU, welke onder controle van de DiBO-sturing alle motorparameters nauwkeurig beheert. Deze motor is ook voorzien van een warmterecuperatiesysteem waarmee het reinigingswater gedeeltelijk wordt voorverwarmd.

### FEATURES

- 5 jaar garantie!
- Automatisch stationair toerental
- Digitale display met joystick bediening
- GreenBoiler-CNG
- Warmtewisselaar
- Motorpompkoppeling met reductiekast
- Radiale hogedrukpomp
- Stage 5 ready
- Stoomfunctie (optie)
- Track & trace systeem (optie)

## PRODUCT

Digitale bediening middels joystick

DiBO RVS slanghaspel met 40 m hogedrukslang (3/8")

DiBO RVS slanghaspel met 25 m lagedrukslang (3/4")

De uitleg over de 'Beschrijving' van de verschillende uitvoeringen vind je op de Productinfo-fiche bij Downloads

## TECHNISCH

Industriële 18 kW watergekoelde Kubota CNG-motor met warmterecuperatiesysteem. Het warmterecuperatiesysteem maakt dat er minder energieverbruik nodig is om het reinigingswater op temperatuur te brengen.

Optimale beveiliging van de CNG-motor, deze is uitgerust met een CAN BUS gestuurde ECU en DiBO-sturing.

70 kW GreenBoiler-CNG

Sturing 24 VDC en brander 230 VAC

2x 75 l CNG-tanks met gasdrukregelaars - gasdrukregelcircuit met de nodige beveiliging en detectie

Elektronische niveau-aanduiding met laagniveaubewaking voor watertank en CNG-tanks.

Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen

Uitwasbare waterfilter

Drukloos opstarten

Automatisch stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten

Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool >>> veiligheid

Elektronische druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling

Digitale controle en melding via display van:

- motorfuncties
- vlambewaking
- waterpeil
- CNG-tanks

## VARIATIES

SKU	Description	bar	l/h	° C	kW	kW	mm	kg	Nozzle	Motor	Standard steam function	Suitable for	Use
1.134.G.500	JMB-MG 249/15 I AK (+)	249	900	110	18	70	2050x1230x1250	800	040	CNG			Professional – INTENSIVE
1.134.G.506	JMB-MG 249/15 I AK SF (+)	249	900	110	18	70	2050x1230x1250	800	040	CNG	YES		Professional – INTENSIVE
1.134.G.518	JMB-MG 249/15 I AK SF2 (+)	249	900	110	18	70	2050x1230x1250	800	040	CNG	YES	2-person operation	Professional – INTENSIVE
1.134.G.540	JMB-MG 249/25 I AK (+)	249	1500	110	18	70	2050x1230x1250	800	065	CNG			Professional – INTENSIVE
1.134.G.546	JMB-MG 249/25 I AK SF (+)	249	1500	110	18	70	2050x1230x1250	800	065	CNG	YES		Professional – INTENSIVE
1.134.G.552	JMB-MG 249/25 I AK M2 (+)	249	1500	110	18	70	2050x1230x1250	800	065	CNG		2-person operation	Professional – INTENSIVE
1.134.G.558	JMB-MG 249/25 I AK SF2 M2 (+)	249	1500	110	18	70	2050x1230x1250	800	065	CNG	YES	2-person operation	Professional – INTENSIVE
1.134.G.650	JMB-MG 350/18 I AK (+)	350	1080	110	18	70	2050x1230x1250	800	040	CNG			Professional – INTENSIVE
1.134.G.656	JMB-MG 350/18 I AK SF (+)	350	1080	110	18	70	2050x1230x1250	800	040	CNG	YES		Professional – INTENSIVE
1.134.G.668	JMB-MG 350/18 I AK SF2 (+)	350	1080	110	18	70	2050x1230x1250	800	040	CNG	YES	2-person operation	Professional – INTENSIVE
1.134.G.674	JMB-MG 350/18 I AK WK TP (+)	350	1080	110	18	70	2050x1230x1250	800	040	CNG			Professional – INTENSIVE

## OPTIES

---

## STANDAARD

SKU	Title
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling ( $\leq 250$ bar)
1.216.749.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling ( $> 250$ & $\leq 350$ bar)
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel >>> makkelijk manoeuvreerbaar pistool